

## MACHINE A COUDRE

Marque : **altica**

Modèle : TLC550

MACHINE À COUDRE RAPIDE À POINT NOUÉ, UNE AIGUILLE

Cette machine à point noué et crochet rotatif est dotée d'un mécanisme spécial pour la formation du point. Son système d'entraînement réduit les variations de longueur du point pouvant résulter des changements de vitesse et du sens de la couture. L'arbre du bras et celui du crochet sont entraînés par un ensemble de pignons.

La lubrification est entièrement automatique, le réglage du point se fait très facilement par bouton moleté et le point d'arrêt par simple levier.

Les TLC550 sont conçues pour les tissus fins, moyens et lourds, selon le modèle choisi.

Les modèles TLC550-H et TLC550-B sont particulièrement recommandés pour les matériaux moyens à lourds tels que le cuir, la toile, etc.



Modèle <i>Model</i>		TLC550	TLC550-H	TLC550-B	TLC550-HL	TLC550-BL
Vitesse de couture max. <i>Max. sewing speed</i>		5000 rpm	3500 rpm	3000 rpm	3500 rpm	3000 rpm
Longueur du point <i>Stitch length</i>		0 - 5 mm	0 - 7 mm	0 - 8 mm	0 - 7 mm	0 - 8 mm
Course barre à aiguille <i>Needle bar stroke</i>		31,8 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Pied presseur <i>Presser foot lift</i>	A la main <i>By hand</i>	5,5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
	Au genou <i>By knee</i>	13 mm				
Taille de l'aiguille <i>Needle size</i>		DBx1 9 <sup>#</sup> - 16 <sup>#</sup>	DBx1 18 <sup>#</sup> - 24 <sup>#</sup>			
Griffe <i>Feed dog</i>		3 rangées de dents <i>3 rows of teeth</i>			Pied roulette Ø15 <i>Ø15 roller presser foot</i>	
Crochet rotatif <i>Rotating hook</i>		Crochet auto-lubrifié <i>Auto lubricated hook</i>		Crochet large auto-lubrifié <i>Auto lubricated large hook</i>	Crochet auto lubrifié <i>Auto lubricated hook</i>	Crochet large auto-lubrifié <i>Auto lubricated large hook</i>
Lubrification <i>Lubrication</i>		Lubrification automatique <i>Auto lubricated</i>				
Moteur <i>Motor</i>		Moteur à embrayage 370W <i>370W clutch motor</i>				