



www.altica.biz

## MACHINE A COUDRE

Marque : **altica**

Modèle : TLC0518A-D

MACHINE À COUDRE RAPIDE À POINT NOUÉ,  
DOUBLE ENTRAÎNEMENT (PAR AIGUILLE) ET  
COUPE-FIL AUTOMATIQUE

### TLC0518

L'entraînement s'effectue non seulement par les griffes mais également par l'aiguille. Le mouvement des arbres du bras et du crochet est commandé par un ensemble de pignons. Le réglage du point se fait facilement par l'intermédiaire d'un bouton moleté, et la commande du point d'arrêt par simple levier. La lubrification est entièrement automatique. L'entraînement par l'aiguille procure une plus grande stabilité et prévient les glissements des épaisseurs de tissu au cours de la couture.

Il permet de minimiser les variations de longueur du point lors des changements de vitesse ou du sens de la couture. Cette machine est particulièrement recommandée pour le travail de la soie, du nylon, des tissus synthétiques, etc.

La TLC0518A-D est équipée d'un servo moteur électronique et dispose de fonctions telles que la coupe automatique du fil, la position automatique de l'aiguille et la programmation du point. C'est une machine très performante pour une couture de qualité.



Modèle <i>Model</i>		TLC0518	TLC0518A-D
Vitesse de couture max. <i>Max. sewing speed</i>		5000 rpm	
Longueur du point <i>Stitch length</i>		0 - 4 mm	
Course barre à aiguille <i>Needle bar stroke</i>		31,8 mm	
Pied presseur <i>Presser foot lift</i>	A la main <i>By hand</i>	5 mm	
	Au genou <i>By knee</i>	11 mm	
Taille de l'aiguille <i>Needle size</i>		DBx1 11 <sup>#</sup> - 14 <sup>#</sup>	
Lubrification <i>Lubrication</i>		Lubrification automatique <i>Auto lubricated</i>	
Crochet rotatif <i>Rotating hook</i>		Crochet auto lubrifié <i>Auto lubricated hook</i>	Crochet coupe-fil auto lubrifié <i>Auto lubricated hook for trimming</i>
Coupe-fil automatique <i>Auto trimmer</i>		Non <i>No</i>	Oui <i>Yes</i>
Moteur <i>Motor</i>		Moteur à embrayage 370W <i>370W clutch motor</i>	Moteur à vitesse variable <i>Speed adj. motor</i>